



TUOTEKORTTI IKKUNAT

Yrityksen nimi
Y-tunnus
Katuosoite
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköposti

ICCUNA OY
2630793-2
Visakuja 3
85500 NIVALA
040-8276274
myynti@iccuna.fi



Tuotenimi
Tuotekoodi

Kolmilasinen MSE-tyyppin puualumiini-ikkuna
MSEA

TEKNISET TIEDOT

Karmin syvyys
Karmin vahvuus
U - arvo
g - arvo peruslasitus
g - arvot vaihtoehtolasituksella
Ääneneristys Rw + Ctr(Tieliikennemelu)
Ilmanpitävyys
Sateenpitävyys
Tuulenpaineen kestävyys
Karmimateriaali
Puitemateriaali
Tiivisteet

131, 170, 205 mm
42 mm
0,85 - 1,0 W/m²K
0,532
0,25 - 0,644
39dB - 46dB
Standardin EN 12207 mukaan, luokitus 4
Standardin EN 12208 mukaan, luokitus EI 200
Standardin EN 12210 mukaan, luokitus C3
Karmi ja sisäpuite mäntyä
Ulkopuite ja karmin ulkoverhous alumiinia
3 - kertainen tiivisteet



LASITUS

Sisäpuitteessa kaksinkertainen selektiivilasi Argon - kaasulla, ulkopuitteessa tasolasi.
Eristyslasit ovat FI/CE- tyyppihyväksytyjä. Lasivahvuudet mitoitetaan ikkunan koon ja olosuhteiden mukaan.

LUKITUS JA HELAT

Puitteissa teräslukot ja peitekilvet. Tuuletusikkunoissa aukipitolaite, pitkäsulkija ja painike
Tuuletusluukuissa pitkäsulkija ja painike. Pintaheloen vakioväri valkoinen.

PUUAINES

Näkyvät puuosat laadukasta oksatonta V-luokan mäntyä. Karmi D-4 luokan liimalla liimattu vähintään kahdesta osasta.

PINTAKÄSITTELY

Puuosien pintakäsittely peittomaalaus tai kuullotus. Vesiohenteiset akryylimaalit, pintapäästölukitus M1.
Vakioväri **valkoinen NCS S 0502-Y**. Kuullotus tehdään vesiohenteisilla kuultoväreillä, ikkunan sisäpinnat lakataan.
Alumiiniprofiilit pulverimaalattuja, Vakiovärit valkoinen **RAL9010**, ruskea **RR32** ja tummanharmaa **RR23**

LISÄVARUSTEET

Hyttysverkko
Kaihdin
Ristikot
Korvausilmaventtiili
Karmin kiinnitysreiät

x
x
x
x
x



Yksi Menestyjistä.

