

TUOTEKORTTI PARVEKEOVI

Yrityksen nimi

Y-tunnus

Katuosoite

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

ICCUNA OY

2630793-2

Visakuja 3

85500 NIVALA

040-8276274

myynti@iccuna.fi

Tuotenimi **Parvekeovi + Parvekkeen pariovi**

Tuotekoodi **PO ja PPO**

Lukitusvaihtoehdot:

1. sisäp, lukittava kahva, ulko.kahva (vakio)
2. sisäp, vääntönuppi ja kahva, ulkop kahva
3. sisäp, vääntönuppi ja kahva, ulkop DIN avainpesä + kahva

TEKNISET TIEDOT

Karminsyvyys

82mm

U - arvo, normilasitus

1,0W/m²K

U - arvo, vaihtoehtolasitukset

0,9 ja 1,4W/m²K

g - arvo peruslasitus

0,532

g - arvot vaihtoehtolasituksella

0,25 - 0,644

Ääneneristys Rw(Ilmääni)

33 dB

Ääneneristys Rw + C(Lentomelu)

32 dB

Ääneneristys Rw + Ctr(Tieliikennemelu)

29 dB

Säänkesto

Erinomainen

Minimi leveys

790mm

Minimi korkeus

1790mm

Maksimi leveys

1090mm

Maksimi korkeus

2390mm

Maksimi leveys Pariovi

1790mm

Maksimi korkeus Pariovi

2390mm

Neliöpaino

noin 40kg/m²

Karmimateriaali

Polyvinyylikloridi 82mm + teräs

Puitemateriaali

Polyvinyylikloridi 114mm+ teräs

Tiivisteet

3 - kertainen TPE - tiiviste

Kynnys

Alumiinia

Helat

Roto Sil Nano käsittely, galvanoitu sinkki - gadium yhdisteillä

Lasi

Kokolasiset ovet, aina 4mm karkaistu ulko-ja sisäpuolella

Parvekkeenoven umpiosa

FB-1/SL Stadurlon eristelevy 44mm



LISÄVARUSTEET

Kaihdin

x

Ristikot

x


Oven levike

x

Karmin kiinnitysreiät

x

OVIMALLIT



PO



PPO

Ovet ulkoapäin katsottuna



Yksi Menestyjästä.

